

MT - SPRÜHPISTOLE Ausführung Metall

Artikelnr.: WSP-MT



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für die MT-Sprühpistole aus dem Hause ASK entschieden!

Ein solides Werkzeug, welches Ihnen über Jahre gute Ergebnisse im Einsatz gewährleistet.

TIPPS ZUR INBETRIEBNAHME:

- // Das größere Gewindestück des Sprühschlauchs auf Gewinde ③ an der Pistole gut festziehen, bis sich das Anschlussstück nicht mehr von Hand bewegen lässt. (Konische Verbindung)
- // Für großflächigen Klebstoffauftrag die Stellschraube ④ öffnen. Bei einer Sprühstrahlbreite von 10-12 cm sollte der Sprühabstand zur Fläche ca. 10 cm betragen. Die Stellschraube niemals komplett bis zu dem Spreng-ring hinter der Stellschraube öffnen.
- // Für schmalen und präzisen Klebstoffauftrag die Stellschraube ④ nur wenig öffnen. Bei einer Sprühbreite von 3-5 cm sollte der Sprühabstand zur Fläche ca. 4 cm betragen.
- // Pistole immer 90° zum Material führen. Pistole nicht schwenken. Beste Ergebnisse erzielen Sie durch konstanten Abstand, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.
- // Nach der Benutzung die Stellschraube zudrehen, um unbeabsichtigtes Sprühen zu vermeiden.

TIPPS ZUR PFLEGE DER SPRÜHDÜSE:

- // Die Sprühdüse ① zur Pflege nach Gebrauch mit **DuroSpray® Citrusreiniger** (CANAR85-A500) einsprühen und gegebenenfalls mit einem Pinsel reinigen. Harte und scharfe Gegenstände (Messer, Feilen etc.) zerstören die Präzisionsdüse.
- // Sollte die Düse zugesetzt sein, kann die Überwurfmutter ② gelöst werden. Düse vorsichtig entnehmen, mit **DuroSpray® Citrusreiniger** (CANAR85-A500) säubern und durchpusten. Die Auflagefläche für die Düse sorgfältig von Kleberrückständen reinigen. Bitte achten Sie darauf, dass die Nadelspitze nicht beschädigt wird.

